

ATITIKTIES CERTIFIKATAS

Nr. SPSC-9057

Išduotas	UAB "Nepriklausomos energijos paslaugos", Taikos pr. 149, LT-52119 Kaunas, įmonės kodas 110733977
Šis sertifikatas liudija, kad	šilumos tiekimo vamzdžių jungiamieji elementai
tipas	jungiamojo elemento sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, šiluminės poliuretalinės izoliacijos Elastopor H 2130/73 ir išorinio polietileninio apvalkalo
gaminami	UAB "Nepriklausomos energijos paslaugos", Taikos pr. 149, LT-52119 Kaunas
atitinka visus	LST EN 448:2009 reikalavimus (žr. 1 priedą)
Atitikties sertifikatas išduotas įvertinus gamybos kontrolės sistemą ir	1. Lietuvos energetikos instituto Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos bandymų protokolus Nr.01/11 (2011-01-14), Nr.18/11 (2011-03-18) ir Nr.33/11 (2011-06-29).

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti nurodytą produkciją statybos produkcijos sertifikavimo ženklu PSZ-1.

Galioja iki 2014-08-01
Išdavimo data 2012-01-04

Direktorius

Robertas Encius

Egzempliorius Nr.1



1 PRIEDAS PRIE SERTIFIKATO Nr. SPSC-9057

Išduoto 2012-01-04

Produktas

šilumos tiekimo vamzdžių jungiamieji elementai

tipas

jungiamojo elemento sąranka, sudaryta iš pagrindinio plėninio vamzdžio, šiluminės poliuretalinės izoliacijos Elastopor H 2130/73 ir išorinio polietileno apvalkalo

Rodikliai ir jų vertės:

Rodiklio pavadinimas	Bandymo metodas	Matavimo vnt.	Deklaruojama vertė
Poliuretalinio sluoksnio tankis	LST EN ISO 845	kg/m ³	70 ÷ 75
Poliuretalinio sluoksnio stipris gniuždant iki 10% santykinės deformacijos	LST EN ISO 844	kPa	≥ 300
Ašinis šlyties stipris esant: - 23°C bandymo temperatūrai - 140°C bandymo temperatūrai	LST EN 253 5.4.1.4 5.4.1.5	kPa	≥ 120 ≥ 80
Ašinis šlyties stipris po sendinimo (170°C, 1450 val.) esant: - 23°C bandymo temperatūrai - 140°C bandymo temperatūrai	LST EN 253 5.4.1.4 5.4.1.5	kPa	≥ 120 ≥ 80
Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas 50°C temperatūroje λ ₅₀	LST EN ISO 8497	W/(m·K)	≤ 0,029

Direktorius



R. Encius